



MAXIMALE KRAFT.

BETON LÖSER

Der Spezialreiniger für Baumaschinen und -fahrzeuge

- Entfernt Beton-, Zement- und Kalkrückstände.
- Enthält spezielle Korrosionsschutz-Inhibitoren.



MAKRA BETONLÖSER ist ein stark saures Produkt für die rasche und rückstandslose Entfernung von Beton-, Zement- und Kalkrückständen. Enthält spezielle Korrosionsschutz-Inhibitoren. Ideal für die Reinigung von Betonmischfahrzeugen und -maschinen, Werkzeugen sowie von Kesseln und Dampferzeugern.

WICHTIG:

Das Produkt darf nicht auf säureempfindlichen Oberflächen wie Aluminium, Chrom oder Messing angewendet werden.

INHALTSSTOFFE:

(gemäß Detergenzienverordnung): Inhibitoren, Salzsäure, Lösungsvermittler

ANWENDUNG:

Unbedingt Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen! MAKRA BETONLÖSER wird mit Schrubber/ Bürste je nach Verschmutzung und Oberfläche pur bis 1: 10 auf die verschmutzten Oberflächen aufgetragen. Einwirken lassen und gründlich mit Wasser abspülen. Bei stärkerem Belag Anwendung wiederholen. Beim Einsatz in Kesselanlagen unbedingt für Entlüftung sorgen (Gasentwicklung bei Auflösung der Ablagerungen). Nicht auf heißen Flächen anwenden. Nicht antrocknen lassen. Vorversuche halten wir für erforderlich. An unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

DATEN:

Artikel-Nr.: 100-600/03-10
Inhalt: 10 Liter
Z-Nummer: Z 325391TE

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.