



MAXIMALE KRAFT.

KAROSSERIE SPRÜHKLEBER

KAROSSERIE



Kontaktklebstoff mit sehr breitem Haftspektrum

- **Sehr haftstark**
- **Temperatur-, öl- und wasserbeständig**
- **Ideal für Türfolien und Dämmstoffe**
- **Spezialsprühkopf mit 6 Sprühvarianten**

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG:

Acrylatklebstoff in Aerosol

EIGENSCHAFTEN:

Geringe Abluftzeit (je nach Untergrund verschieden). Mit Spezialdüse, verstellbar für je 3 verschiedene Auftragsbreiten- und -höhen, somit ist ein gezielter Auftrag möglich. Durch die schnelle Abluftzeit ist ein Korrigieren nur kurz möglich.

EINSATZGEBIETE:

- Für Verklebungen von porösen und glatten Materialien miteinander und untereinander wie Schaumstoff, Leder, Pappe, Türfolien, Dämmmatten, Gummi, Styropor und vieles mehr
- Anwendbar im gesamten KFZ- und Karosseriebereich, sowie in Handwerk und Industrie

VERARBEITUNG:

Die Oberflächen der zu verklebenden Teile mit MONTAGEREINIGER oder MAKRY SOL reinigen, sodass diese sauber, trocken, fett- und ölfrei sind. Die gesamte zu klebende Fläche gleichmäßig mit einem dünnen Film aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen. Abluftzeit beachten. Die Teile passgenau unter kurzem, kräftigen Druck zusammenfügen. Sofort nach dem Zusammenfügen wird bereits eine gute Anfangsfestigkeit erreicht.

DATEN:

Artikel-Nr.: 302-9
Inhalt: 400 ml
VE: 24 Stück
Z-Nummer: Z 382942TE



MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.