



MAXIMALE KRAFT.

FLEECE TAPE

**KLEBEN
DICHTEN**



Textilklebeband für die Schall- und Geräuschdämmung

- **Verhindert Scheuer- und Vibrationsgeräusche**
- **Für eine werksoriginale Optik**



Eignet sich besonders für Isolier- und Reparaturarbeiten an Kabelverbindungen oder Verkabelungen in Autos, LKW, Motorrädern, Maschinen etc. Das Band verhindert das Durchscheuern von Kabeln an scharfen Kanten. Verhindert Vibrationsgeräusche dort, wo Metall- und Kunststoffteile aneinander reiben.

- Wasserfest
- Verhindert Vibrationsgeräusche, z.B. im Armaturenbereich von PKW
- Wirkungsvoller Scheuerschutz
- Ideal zur Kabelbündelung
- Einfache Anwendung

TECHNISCHE DATEN:

Dicke:	0,3 mm
Länge:	25 m
Breite:	19 mm
Reißdehnung:	10-25 %
Temperaturbeständig:	bis +110 °C

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at



MAXIMALE KRAFT.

FLEECE TAPE

**KLEBEN
DICHTEN**



Textilklebeband für die Schall- und Geräuschdämmung

ANWENDUNG:

Die Untergründe müssen sauber und frei von Fett und Staub sein. Für eine maximale Klebekraft eine Berührung der Kleboberfläche vermeiden. Textilband anbringen und kurz mit hohem Anpressdruck fixieren. Die höchste Klebekraft wird nach einem Abbindezeitraum von 24 h bei +23 °C erreicht. Optimale Verarbeitungs-Temperatur: zwischen +10 °C und +49 °C.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT:

Lagerung nur in sauberen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei einer Temperatur zwischen + 10 °C und +30 °C. Vor Staub und Sonnenlicht schützen. Bei Beachtung dieser Voraussetzungen hält das Band mindestens ein Jahr. Die Tapes sollten in ihren Original-Verpackungen gelagert werden.

DATEN:

Artikel-Nr.: 311-219
Größe: L: 25 m / B: 19 mm
VE: 1 Stück
Z-Nummer: Z 382972TE

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at