



MAXIMALE KRAFT.

KORROSIONSSCHUTZSTIFT

**KLEBEN
DICHTEN**



Für die Behandlung von Schadstellen vor dem Klebstoffauftrag

- **Schützt vor Ablösungen durch Korrosion**
- **Einfacher Auftrag mit Pinselapplikator**



CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG:

Rostschutz-Grundierungs-Stift auf Basis von Alkydharz

EINSATZGEBIETE / EIGENSCHAFTEN:

- Spezielle Grundierung für MAKRA-Scheibenklebstoffe
- Grundierung für beschädigte Lackstellen nach dem Heraustrennen der Scheibe
- Schützt nachhaltig vor Korrosion und bildet somit die Grundlage für den nachfolgenden Scheibenklebstoff-Auftrag
- Sparsam im Verbrauch, schnelltrocknend

VERARBEITUNG:

Schmutz, Fett und Staub entfernen. Auf die beschädigten Stellen dünn auftragen und ablüften lassen. Danach wie gewohnt die Scheibe verkleben.

- Ablüftzeit mindestens 10 Minuten
- Nur für kleine punktuelle Ausbesserungen geeignet

DATEN:

Artikel-Nr.: 402-13/SKL
Inhalt: 9 ml
VE: 15 Stück
Z-Nummer: Z 372219TE

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.