



MAXIMALE KRAFT.

CRYSTAL COAT

KAROSSERIE



1K-Klarlack

- Perfekter und dauerhafter Glanz
- Für eine kratz- und verschleißfeste Klarlackschicht
- Zum Auftragen von mehreren Schichten übereinander
- UV-beständig



Schnelltrocknender kristallklarer 1K-Decklack in der Sprühdose. Bildet nach dem Trocknen eine kratz- und verschleißfeste Schutzschicht mit dauerhaftem Glanz. Schnelltrocknend, UV-beständig und mit guter Füllkraft. Ideal zum Lackieren von bspw. Kotflügeln, Innenseiten von Türen, Karosseriesäulen, Heckwänden, Aluminiumfelgen uvm.

Aufgrund der schnellen Trocknung und des ausgezeichneten Standvermögens eignet sich das Produkt besonders zum Auftragen mehrerer Schichten übereinander.

EIGENSCHAFTEN:

- Schnelltrocknend mit guter Füllkraft
- Sehr hohes Standvermögen
- Bildet nach der Trocknung einen werksoriginalen, kratz- und verschleißfesten Überzug
- In hohem Maße wetterfest
- Hohe UV-Beständigkeit; vergilbt nicht
- Perfektes Sprühverhalten für professionelles Ergebnis
- Trocken nach 5 bis 10 Minuten

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at



MAXIMALE KRAFT.

CRYSTAL COAT

KAROSSERIE



1K-Klarlack

VERARBEITUNG:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Sprühdose vor Gebrauch ca. 2 Minuten schütteln. Mit einem Sprühabstand von 25 bis 30 cm eine erste Schicht auftragen. Weitere Schichten im Kreuzgang nach einer Abluftzeit von jeweils 10 Minuten auftragen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

DATEN:

Artikel-Nr.:	402-205
Inhalt:	500 ml
VE:	12 Dosen

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at